

Super Cleaner

Starostlivosť o lode

Čistenie a odmasťovanie



OPIS PRODUKTU

Super Cleaner je vysoko koncentrované čistiadlo. Účinne odstraňuje vosk, olej a iné nečistoty. Vhodné na ručné aj vysokotlakové strojové umývanie. Odmasťuje a čistí bez toho, aby nejakým spôsobom poškodzovalo nátery látok alebo tekutej živice na povrchu. Vždy sa používa pred voskovaním.

- * Vo vyššej koncentrácii zabezpečuje veľmi účinné odmasťovanie
- * Jednoducho sa používa
- * Používa sa pred aplikáciou náterových látok alebo pred voskovaním
- * Vhodné aj na všeobecné čistenie lodných priestorov, motorov alebo áut
- * Biologicky rozložiteľné

INFORMÁCIE O PRODUKTE

Farba	YMB820
Špecifická (merná) hmotnosť	0.98
Sušina	30%
Pomer zmesi	Mierne čistenie: 4 až 8 naplnených čiernych vrchnákov na 4 litre vody. Náročnejšie čistenie: bez riedenia.
VOC (ako dodané)	0 g/l
Jednotková veľkosť	500 ml

INFORMÁCIE O SCHNUTÍ/PRETIERANÍ

Schnutie									
		Pretieranie							
		Teplota podkladu							
		5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Pretreté čím		Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.

APLIKÁCIA A POUŽÍVANIE

Príprava	Opláchnite sladkou vodou a nechajte vyschnúť.
Metóda	Vyberte správny pomer miešania. Do sladkej vody pridajte Super Cleaner v požadovanom množstve vyjadrenom počtom naplnených vrchnákov. Super Cleaner naneste na vlhkú handru alebo špongiu a celý povrch poutierajte vyvíjajúc pritom mierny tlak. Opláchnite sladkou vodou.
Rady	Miešanie - Pred použitím dobre pretrepte.
Niekoľko dôležitých informácií	Teplota produktu by nemala byť nižšia než 5 °C a vyššia než 35 °C. Teplota okolia by nemala byť nižšia než 5 °C a vyššia než 35 °C. Teplota podkladu by nemala byť nižšia než 5 °C a vyššia než 35 °C.
Kompatibilita/Podklady	Vhodné na používanie na kovových povrchoch, na povrchoch z plastu vystuženého sklom (GRP) a na povrchoch ošetrovaných náterovými látkami.
Aplikačné metódy	Štetka/Handra/špongia.

PREPRAVA, INFORMÁCIE O USKLADŇOVANÍ A BEZPEČNOSTI

Uskladnenie	VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE: Treba zabrániť vystaveniu vzduchu a extrémnym teplotám. Pre maximálnu dĺžku skladovateľnosti produktu Super Cleaner treba po jeho použití pevne zatvoriť nádobu a uskladňovať ho pri teplote od 5 °C do 35 °C. Nedržte na priamom slnečnom svetle. PREPRAVA: Super Cleaner treba uskladňovať a prepravovať v bezpečne zatvorených nádobách.
Bezpečnosť	VŠEOBECNÉ: Prečítajte si časť o bezpečnosti, kde sú informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia. Tie možno získať ja na našej linke technickej pomoci. LIKVIDÁCIA: Plechové nádoby nevyhadzujte do vodných tokov a náterovú látku nevyliievajte do vodných tokov. Využite služby dostupných zariadení. Pred likvidáciou farieb je najlepšie, ak ich necháte stvrdnúť. Zvyšky produktu Super Cleaner sa bez povolenia nesmú likvidovať cestou komunálneho odpadu alebo komunálnych skládok. Likvidácia zvyškov musí byť zabezpečená v súlade s príslušnou legislatívou.
DÔLEŽITÉ POZNÁMKY	Informácie uvedené na tomto liste nie sú vyčerpávajúce. Akákoľvek osoba, ktorá v prípade nejakých pochybností

Super Cleaner

Starostlivosť o lode

Čistenie a odmasťovanie



použije tento produkt bez toho, aby sa najprv písomnou formou informovala o jeho vhodnosti na zamýšľaný účel, to urobí na svoje vlastné riziko a my nebudeme môcť prijať žiadnu zodpovednosť za výsledok takého použitia produktu alebo za nejakú stratu či škodu vzniknutú v dôsledku takého použitia (okrem smrti alebo osobného úrazu, ku ktorým by došlo z našej nebanlivosti). Informácie obsiahnuté na tomto liste môžu byť z času na čas zmenené, a to na základe skúseností a našej politiky neustáleho vývoja produktov.

Viac informácií vám poskytne najbližší obchodný zástupca spoločnosti alebo ich nájdete na webovej stránke www.yachtpaint.com.

Všetky ochranné známky uvedené v tejto publikácii sú vo vlastníctve alebo pod licenciou skupiny AkzoNobel. © AkzoNobel 2015.